BE 28 T

BE 28 T è un dispositivo portatile per l'elettrostimolazione antalgia destinato altrattamento del dolore acuto e del dolore cronico.

Il dolore è un fenomeno individuale non standardizzato e pertanto necessita dell'impiego di tutto quello che lo sviluppo tecnologico ed il progresso possono mettere a disposizione.

La stimolazione nervosa transcutanea esercita un effetto diretto sui nervi periferici: essa blocca l'impulso del dolore ed accresce la produzione di endorfine nel corpo attraverso leggere contrazioni muscolari.

CE
0051

ML elettromedicali

DOTAZIONI DI BASE:

- 1 x Unità BE-28T
- 2 x Cavi di collegamento agli elettrodi -
- 4 x Elettrodi autoadesivi 50x50 muniti di connettore a presa 2mm
- 2 x Pile alcaline tipo AA1.5V (LR6)
- 1 x Librettino d'istruzioni
- 1 x Scatola
- 1 x Borsa imbottita

INDICAZIONI:

Cervicalgia, dolore lombare, dolore dorsale, dolore alle anche, coxalgia, sciatica, dolore al ginocchio, dolore alla spalla, epicondilite, artrosi mano e dita, dolori mestruali.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione	2 batterie: AA alcaline 1,54v (LR6)
Canali di uscita	2 (ad intensità indipendente)
Intensità	130 mApp su carico da 500 Ohm
Larghezza d'impulso	Da 50µs a 250µs
Frequenza	da 1Hz a 150Hz
Forma d'onda	Impulsi Bifasici Simmetrici – Impulsi Bifasici Asimmetrici, Impulsi Monofasici
Modi operativi	Costante 1 (C1) – Costante 2 (C2) – Costante 3 (C3) – Burst 1 (B1) – Burst 2 (B2) – Burst 3 (B3) – Modulato 2 Frequenza alternate (M2f) – Modulato a scansione (Msw), Modulato a frequenza e ad impuso (Mfp).
Timer di trattamento	Continuo, 15 min, 30 min, 45min, 60min, 90min
Dimensioni - Peso	135mm x 75mm x 28mm - 190 gr (batterie incluse)
Temperatura di utilizzo e di conservazione	da -25 a +40 °C
Umidità relativa di utilizzo e di conservazione	fino 93% senza condensazione

Le informazioni contenute in questo depliant sono destinate a Personale Professionale. E' vietato l'uso del presente depliant per la divulgazione verso il pubblico.

ML elettromedicali